

السلسلة · ملحقات Ø 22

ملحقات الأزرار Ø 22

ملحقات للأزرار والمصابيح الدالة TOSUNLUX بقطر 22 mm: حوامل ملصقات ZBY، طوق حماية، ملصق التوقف الطارئ، سداة وغلق ومصباح BA9.

45 × 30 mm

حامل الملصق

Ø 22 mm

قطر الفتحة



01 جدول الاختيار

المرجع	مرجع TOSUNLUX	التسمية	الخصائص
ZBY-2510	ZBY-2510	حامل البطاقة	25 × 10 mm · بطاقة 45 × 30 mm
ZBY-2515	—	حامل البطاقة	3 × 5,5 cm
F22-14	—	طوق حماية لزر توقف الطوارئ	Ø 22 – 30 mm
ملصق التوقف الطارئ 60 mm	—	بطاقة دائرية «توقف الطوارئ»	Ø 60 mm
HB-22	—	سدادة مطاطية	Ø 22 mm لثقب
مصباح LED BA9	—	مصباح LED بقاعدة BA9	24 V · 220 V · 380 V

02 الخصائص التقنية

ميكانيكية

25 × 10 mm · بطاقة 45 × 30 mm

حامل البطاقة ZBY-2510

كهربائية

ملحقات الأزرار Ø 22 mm

النوع

03 الأبعاد والتوصيل

تحت رأس زر أو لمبة Ø 22 mm

تركيب حامل البطاقة

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.