

السلسلة · كتلة مساعدة للكونتاكتور

كتل التلامس المساعدة TSA1-DN

كتل تلامس مساعدة أمامية TOSUNLUX TSA1-DN11 (NO+NC) و TSA1-DN22 (2NO+2NC) لكونتاكتورات TSC1-D و TSC-D و TSC7: تُركَّب بالطبقة على واجهة الكونتاكتور دون أداة.

على الواجهة
التركيبNO+NC · 2NO+2NC
التلامسات

01 جدول الاختيار

المرجع	الوظيفة	التلامسات
TSA1-DN11	كتلة تلامسات مساعدة	NO+NC
TSA1-DN22	كتلة تلامسات مساعدة	2NO+2NC

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
الكتل المساعدة	TSA1-DN11 (NO+NC) · TSA1-DN22 (2NO+2NC)
النوع	كتل تلامس مساعدة أمامية لكونتاكتورات TSC1-D
معيار المنتج	Ue 690 V AC · Ui 690 V ¹ التيار المقنن 400 V تحت Ith 10 A · AC-15: 2,5 A ¹ المطابقة IEC 60947-5-1 ²

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.
² قيمة معيارية: IEC 60947-5-1.

03 الأبعاد والتوصيل

التركيب
¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

المعايير المرجعية

IEC 60947-5-1 IEC 60947-4-1 EN 60947-5-1

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
التحقق من المطابقة CE	Intertek	210200110SHA-V1	EN IEC 60947-4-1:2019 · EN 60947-5-1:2017
شهادة اختبار (IECEE) CB	Intertek Semko	SE-104717	IEC 60947-4-1:2018 · IEC 60947-5-1:2016
نظام الجودة لدى المصنِّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.