



SÉRIE · AÉRATEUR · APC

AÉRATEURS DE SALLE DE BAIN APC

Aérateurs TOSUNLUX Ø 100 mm pour salles de bain et toilettes, 15 W ; version APC-10HQD à volet anti-retour qui se ferme à l'arrêt.

Ø 100 mm

Diamètre

15 W

Puissance

APC-10HQD

Volet

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Vue	Référence	Type	Diamètre	Puissance	Débit d'air	Bruit
 APC10-C-04	APC10-C-04 diam 100mm 15w	Salle de bain	Ø 100 mm	15 W	—	—
 APC-10HQD	APC-10HQD avec rideau	Salle de bain, volet	Ø 100 mm	—	—	—

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Diamètre	Ø 100 mm
Puissance	15 W (APC10-C-04) · APC-10HQD : —
Alimentation	—
Débit d'air	—
Niveau sonore	—

MÉCANIQUE

Volet	APC-10HQD : volet anti-retour (rideau)
-------	--

CONFORMITÉ

Protection	—
Norme / marquage	IEC 60335-2-80 ¹

¹ Valeur normative : IEC 60335-2-80.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage Mural ou plafond, sur gaine Ø 100 mm

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.