

السلسلة · مهوية صامتة · APC

مهويات صامتة APC SFK · SMM

مهويات صامتة TOSUNLUX للحمامات والمراحيض: فتحة بقطر 100 أو 125 أو 150 mm، من 16 إلى 23 W، من 60 إلى 180 m³/h بمستوى 33 إلى 37 dB(A)، جسم من ABS وصمام مانع للرجوع؛ سلسلة SMM بواجهة بيضاء أو سوداء أو مطلية بالكروم.

60-180 m³/h

التدفق

33-37 dB(A)

صامت

100-150 mm

الأقطار



APC SFK



APC SMM أسود

٠١ جدول الاختيار

المرجع	النوع	قطر الفتحة	القدرة	تدفق الهواء	الضجيج
APC 10 SFK صامت	صامت للحمام	Ø 100 mm	16 W	60 m ³ /h	33 dB(A)
APC 12 SFK صامت	صامت للحمام	Ø 125 mm	18 W	90 m ³ /h	35 dB(A)
APC 15 SKF صامت	صامت للحمام	Ø 150 mm	23 W	180 m ³ /h	37 dB(A)
APC 10 SMM أبيض	صامت للحمام، واجهة بيضاء	Ø 100 mm	16 W	60 m ³ /h	33 dB(A)
APC 12 SMM أبيض	صامت للحمام، واجهة بيضاء	Ø 125 mm	18 W	90 m ³ /h	35 dB(A)
APC 15 SMM أبيض	صامت للحمام، واجهة بيضاء	Ø 150 mm	23 W	180 m ³ /h	37 dB(A)
APC 10 SMM أسود	صامت للحمام، واجهة سوداء	Ø 100 mm	16 W	60 m ³ /h	33 dB(A)
APC 12 SMM أسود	صامت للحمام، واجهة سوداء	Ø 125 mm	18 W	90 m ³ /h	35 dB(A)
APC 15 SMM أسود	صامت للحمام، واجهة سوداء	Ø 150 mm	23 W	180 m ³ /h	37 dB(A)
APC 10 SMM كروم	صامت للحمام، واجهة كروم	Ø 100 mm	16 W	60 m ³ /h	33 dB(A)
APC 12 SMM كروم	صامت للحمام، واجهة كروم	Ø 125 mm	18 W	90 m ³ /h	35 dB(A)
APC 15 SMM كروم	صامت للحمام، واجهة كروم	Ø 150 mm	23 W	180 m ³ /h	37 dB(A)

٠٢ الخصائص التقنية

ميكانيكية	الكهربائية
الجسم	التغذية
ABS · صمام مانع للرجوع في الخلف	220 – 240 V · 50 Hz
المطابقة	المحرك
الحماية	محرك نحاسي
IPX4 ¹	القدرة
المعيار / العلامة	16 W (Ø 100) · 18 W (Ø 125) · 23 W (Ø 150)
IEC 60335-2-80 ²	تدفق الهواء
	60 m ³ /h (Ø 100) · 90 m ³ /h (Ø 125) · 180 m ³ /h (Ø 150)
	مستوى الصوت
	33 · 35 · 37 dB(A)

SFK 140 · 175 · 190 mm · SMM 160 ·
175 · 210 mm

الواجهة

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 60335-2-80.

03 الأبعاد والتوصيل

Ø 100 · 125 · 150 mm

قطر الفتحة

جداري أو سقفي، على قناة

التركيب

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.