

SÉRIE · AÉRATEUR SILENCIEUX · APC

AÉRATEURS SILENCIEUX APC SFK · SMM

Aérateurs silencieux TOSUNLUX pour salles de bain et toilettes : perçage Ø 100, 125 ou 150 mm, 16 à 23 W, 60 à 180 m³/h pour 33 à 37 dB(A), corps ABS et clapet anti-retour ; série SMM à façade blanche, noire ou chromée.

100-150 mm

Diamètres

33-37 dB(A)

Silencieux

60-180 m³/h

Débit



APC SMM noir



APC SFK

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Type	Perçage	Puissance	Débit d'air	Bruit
APC 10 SFK silencieux	Salle de bain silencieux	Ø 100 mm	16 W	60 m³/h	33 dB(A)
APC 12 SFK silencieux	Salle de bain silencieux	Ø 125 mm	18 W	90 m³/h	35 dB(A)
APC 15 SFK silencieux	Salle de bain silencieux	Ø 150 mm	23 W	180 m³/h	37 dB(A)
APC 10 SMM blanc	Salle de bain silencieux, façade blanc	Ø 100 mm	16 W	60 m³/h	33 dB(A)
APC 12 SMM blanc	Salle de bain silencieux, façade blanc	Ø 125 mm	18 W	90 m³/h	35 dB(A)
APC 15 SMM blanc	Salle de bain silencieux, façade blanc	Ø 150 mm	23 W	180 m³/h	37 dB(A)
APC 10 SMM noir	Salle de bain silencieux, façade noir	Ø 100 mm	16 W	60 m³/h	33 dB(A)
APC 12 SMM noir	Salle de bain silencieux, façade noir	Ø 125 mm	18 W	90 m³/h	35 dB(A)
APC 15 SMM noir	Salle de bain silencieux, façade noir	Ø 150 mm	23 W	180 m³/h	37 dB(A)
APC 10 SMM chrome	Salle de bain silencieux, façade chrome	Ø 100 mm	16 W	60 m³/h	33 dB(A)
APC 12 SMM chrome	Salle de bain silencieux, façade chrome	Ø 125 mm	18 W	90 m³/h	35 dB(A)
APC 15 SMM chrome	Salle de bain silencieux, façade chrome	Ø 150 mm	23 W	180 m³/h	37 dB(A)

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Alimentation	220 – 240 V · 50 Hz
Moteur	Moteur en cuivre
Puissance	16 W (Ø 100) · 18 W (Ø 125) · 23 W (Ø 150)
Débit d'air	60 m³/h (Ø 100) · 90 m³/h (Ø 125) · 180 m³/h (Ø 150)
Niveau sonore	33 · 35 · 37 dB(A)

MÉCANIQUE

MÉCANIQUE

Corps	ABS · clapet anti-retour à l'arrière
-------	--------------------------------------

CONFORMITÉ

Protection	IPX4 ¹
Norme / marquage	IEC 60335-2-80 ²

Façade	SFK 140 · 175 · 190 mm · SMM 160 · 175 · 210 mm
--------	---

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.
2 Valeur normative : IEC 60335-2-80.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Perçage	Ø 100 · 125 · 150 mm
Montage	Mural ou plafond, sur gaine

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.