

السلسلة • الشاشة TED1 • 72 × 72

أمبيرمترات وفولتمترات ومقاييس تردد
رقمية TED1 72 × 72

مؤشرات رقمية للوحات TED1-72 TOSUNLUX بقياس 72 × 72 مم من فئة 0,5 بشاشة LED: أمبيرمتر 0 – 5 A (وما فوق ذلك عبر محول تيار A x/5)، فولتمتر 0 – 600 V ومقياس تردد 1 – 999 Hz، بتغذية مساعدة AC 110 أو 220 أو 380 V.

القياسات A · V · Hz	الفئة 0,5	الشكل 72 × 72 mm
------------------------	--------------	---------------------



TED1-72 Hz

TED1-72 V

01 جدول الاختيار

المرجع	المقدار	مجال القياس	التغذية المساعدة	الفئة
أمبيرمتر رقمي TED1-72 1P	التيار	0 – 5 أمبير؛ ما فوق ذلك عبر محول تيار A x/5	AC 110، 220 أو 380 V	0,5
فولتمتر رقمي TED1-72 1P	الجهد	0 – 600 فولت؛ ما فوق ذلك عبر محول جهد	AC 110، 220 أو 380 V	0,5
مقياس تردد رقمي TED1-72 1P	التردد	1 – 999 Hz	AC 110، 220 أو 380 V	0,5

02 الخصائص التقنية

البيئة	كهربائية
درجة حرارة التشغيل -10 ... +55 °C ¹	المقايير المقاسة التيار 0 – 5 A (ما فوق ذلك عبر محول تيار A x/5) · الجهد 0 – 600 V · التردد 1 – 999 Hz
الاستعمال	التغذية المساعدة 380 V · 50 / 60 Hz أو 220، AC 110
تركيب الأمبيرمتر مع محول تيار A x/5 MSQ للتيارات التي تفوق 5 أمبير	الدقة 0,5
	الشاشة LED حمراء أو خضراء، 3 ½ أو 4 ½ أرقام
	ميكانيكية قياس الواجحة 72 × 72 mm

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤخذ عند الطلب.

03 الأبعاد والتوصيل

مدمج في واجهة الخزانة

التركيب

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهئية	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال والتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.