



SÉRIE · AFFICHEUR 72 × 72 · TED5

AMPÈREMÈTRES ET VOLTMÈTRES NUMÉRIQUES 72 × 72 TED5

Indicateurs numériques de tableau TOSUNLUX TED5 au format 72 × 72 mm, de classe 0,5 : ampèremètre 0 – 5 A (au-delà par transformateur de courant x/5 A) et voltmètre 0 – 450 V, alimentation auxiliaire universelle AC/DC 80 – 270 V ou AC 380 V.

72 × 72 mm

Format

0,5

Classe

80-270 V

Alimentation

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Grandeur	Plage de mesure	Alimentation auxiliaire	Classe
TED5-72 1P ampèremètre	Courant	0 – 5 A ; au-delà par TC x/5 A	AC/DC 80 – 270 V ou AC 380 V	0,5
TED5-72 1P voltmètre 500V	Tension	0 – 450 V ; au-delà par transformateur de tension	AC/DC 80 – 270 V ou AC 380 V	0,5

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Entrée courant	0 – 5 A ; au-delà de 5 A par transformateur de courant externe
Entrée tension	0 – 450 V ; au-delà par transformateur de tension
Fréquence	45 – 65 Hz
Alimentation auxiliaire	AC/DC 80 – 270 V ou AC 380 V · 50 / 60 Hz
Précision	Classe 0,5
Afficheur	LED ou LCD

MÉCANIQUE

Format de façade	72 × 72 mm
------------------	------------

ENVIRONNEMENT

Température de service	–10 ... +55 °C ¹
------------------------	-----------------------------

UTILISATION

Mise en œuvre de l'ampèremètre	Avec transformateur de courant MSQ x/5 A pour les courants supérieurs à 5 A
--------------------------------	---

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage	Encastré en façade d'armoire
---------	------------------------------

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.