

SÉRIE · ALIMENTATION À TENSION CONSTANTE

ALIMENTATIONS LED À TENSION
CONSTANTE 12 V ET 24 V

Alimentations TOSUNLUX à tension constante pour rubans LED et éclairages basse tension : 24 V DC 50 W et 12 V DC 150 W (TS-SPS-150W), entrée AC 220 V ; HCA-150D 150 W.

50-150 W

Puissance

12 · 24 V DC

Sortie

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Type	Puissance	Entrée	Sortie
Driver 220V-24v DC 50w	Tension constante	50 W	AC 220 V	24 V DC · 2,1 A
HCA-150D 150W	Tension constante	150 W	—	—
LED driver TS-SPS-150W 220VAC/12VDC	Tension constante	150 W	AC 220 V	12 V DC · 12,5 A

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Alimentation à tension constante
Tension d'alimentation	AC 220 V

ÉLECTRIQUE

Sorties	12 V DC · 24 V DC
Rendement	> 85 % ¹

CONFORMITÉ

Norme / marquage	CE · IEC 61347-2-13 ²
------------------	----------------------------------

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

2 Valeur normative : norme produit du type d'appareil.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.