

السلسلة • مزود طاقة معياري • DR

مزودات طاقة تبديلية وحدوية
DR • DRP

مزودات طاقة تبديلية مستقرة TOSUNLUX على سكة DIN للأتمتة والتحكم وإنارة LED: مخارج 12 أو 24 فولت مستمر من 30 إلى 120 واط (سلسلة DR) و 24 فولت بقدرة 240 و 480 واط (سلسلة DRP).

حتى 89 %

المردود

12 / 24 V DC

المخرج

30-480 W

القدرة



DR-120

01 جدول الاختيار

المرجع	المخرج	التفاوت	التموج والضجيج	المردود	الأبعاد الخارجية
DR-30-24	24 V · 0 – 1,5 A	± 1 %	150 mVc-c	83 %	78 × 93 × 56 mm
DR-30-12	12 V · 0 – 2 A	± 1 %	120 mVc-c	81 %	78 × 93 × 56 mm
DR-60-24	24 V · 0 – 2,5 A	± 1 %	480 mVc-c	80 %	78 × 93 × 56 mm
DR-60-12	12 V · 0 – 3,5 A	± 1 %	200 mVc-c	77 %	78 × 93 × 56 mm
DR-75-24	24 V · 0 – 3,2 A	± 1 %	150 mVc-c	80 %	55,5 × 125,2 × 100 mm
DR-75-12	12 V · 0 – 6,3 A	± 2 %	100 mVc-c	76 %	55,5 × 125,2 × 100 mm
DR-120-24	24 V · 0 – 5 A	± 1 %	80 mVc-c	84 %	65,5 × 125,2 × 100 mm
DR-120-12	12 V · 0 – 10 A	± 2 %	80 mVc-c	80 %	65,5 × 125,2 × 100 mm
DRP-240-24	24 V · 0 – 10 A	± 1 %	80 mVc-c	84 %	125,5 × 125,2 × 100 mm
DRP-480S-24	24 V · 0 – 20 A	± 1 %	120 mVc-c	89 %	227 × 125,2 × 100 mm

02 الخصائص التقنية

كهربائية		كهربائية	
النوع	مزودات طاقة مستقرة بالتقطيع	القدرة المقننة	30 ¹ إلى 480 W حسب النموذج
جهود المخرج	12 V · 24 V DC	المطابقة	
		المعيار / العلامة	CE · IEC 62368-1 ²

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 62368-1.

03 الأبعاد والتوصيل

التركيب	سكة DIN
---------	---------

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.