

السلسلة • قرص تناظري • SE-72

أمبيرميترات وفولتميترات ومقاييس تردد تناظرية 72 × 72

أجهزة قياس بقرص SE-72 TOSUNLUX لأبواب الخزائن: أمبيرميترات بتوصيل مباشر أو عبر محول تيار A x/5، أمبيرميترات للتيار المستمر عبر مقاومة تحويلية 75 مللي فولت، فولتميترات للتيار المتردد والمستمر، ومقاييس تردد. قراءة فورية بالإبرة، فئة 1,5 حسب IEC 60051-2.

السلك

القراءة

1,5

الفئة

72 × 72 mm

الشكل



فولتمتر

٥١ جدول الاختيار

المرجع	المقدار	العيار	التوصيل
—	أمبيرمتر 72x72, 0-100A	التيار المتردد	0 - 100 A
—	أمبيرمتر 72x72 0-200A	التيار المتردد	0 - 200 A
مباشر	أمبيرمتر 72x72 220V مباشر 0-30A / 0-40A	التيار المتردد	0 - 30 A / 0 - 40 A
مباشر	أمبيرمتر 72x72 220V مباشر 0-60A	التيار المتردد	0 - 60 A
مباشر	أمبيرمتر 72x72 220V مباشر 0-100A	التيار المتردد	0 - 100 A
عبر محول تيار A 30/5	أمبيرمتر 72x72 مع TC 0-30/5A	التيار المتردد	0 - 30 A
عبر محول تيار A 40/5	أمبيرمتر 72x72 مع TC 0-40/5A	التيار المتردد	0 - 40 A
عبر محول تيار A 50/5	أمبيرمتر 72x72 مع TC 0-50/5A	التيار المتردد	0 - 50 A
عبر محول تيار A 60/5	أمبيرمتر 72x72 مع TC 0-60/5A	التيار المتردد	0 - 60 A
عبر محول تيار A 80/5	أمبيرمتر 72x72 مع TC 0-80/5A	التيار المتردد	0 - 80 A
عبر محول تيار A 100/5	أمبيرمتر 72x72 مع TC 0-100/5A	التيار المتردد	0 - 100 A
عبر محول تيار A 150/5	أمبيرمتر 72x72 مع TC 0-150/5A	التيار المتردد	0 - 150 A
عبر محول تيار A 200/5	أمبيرمتر 72x72 مع TC 0-200/5A	التيار المتردد	0 - 200 A
عبر محول تيار A 250/5	أمبيرمتر 72x72 مع TC 0-250/5A	التيار المتردد	0 - 250 A
عبر محول تيار A 400/5	أمبيرمتر 72x72 مع TC 0-400/5A	التيار المتردد	0 - 400 A
عبر مقاومة تحويلية 60 A / 75 mV	DC أمبيرمتر 72x72 DC 60A/75mV, 24V	التيار المستمر	0 - 60 A
مقاومة تحويلية 60 A / 75 mV مرفقة	DC أمبيرمتر كامل + shunt	التيار المستمر	0 - 60 A
¹ عبر مقاومة تحويلية 60 A / 75 mV	أمبيرمتر جديد DC 72x72, 0-60V	التيار المستمر	0 - 60 A
مباشر	DC فولتمتر 72x72, 0-60V	الجهد المستمر	0 - 60 V
مباشر	فولتمتر 72x72 0-30	الجهد المتردد	0 - 30 V
مباشر	فولتمتر 72x72 0-60	الجهد المتردد	0 - 60 V
مباشر	فولتمتر 72x72 0-500	الجهد المتردد	0 - 500 V

المرجع	المقدار	العيار	التوصيل
مقياس التردد 72x72 220v	التردد	$45 - 55 \text{ Hz}^1$	220 V
مقياس التردد 72x72 380v	التردد	$45 - 55 \text{ Hz}^1$	380 V
Shunt	ملحق	75 mV	لأمبيرميتر التيار المستمر
غطاء حماية للأمبيرميتر والفولتميتر	ملحق	—	الواجهة 72 × 72

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

البيئة	البيئة
الدقة	الفئة (SE-72) 1,5
الصلابة العازلة	2 kV · 1 min
أمبيرميترات عبر محول التيار	دخل 5 أمبير؛ سلم مدرج حسب محول التيار (x/5 A)
أمبيرميترات التيار المستمر	عبر مقاومة تحويلية 50 أو 60 أو 75 mV
مقاييس التردد	تغذية 110 أو 220 أو 380 أو 440 فولت؛ نطاقات 55 - 45 هرتز أو 65 - 45 هرتز
مجال القياس	0 - 5 A إلى 0 - 2000 A (عبر محول تيار) · 0 - 500 V · 45 - 65 Hz ¹
الشاشة	¹ مينيا بمؤشر، تدرّج 90°
التغذية المساعدة	¹ لا توجد (باستثناء مقاييس التردد)
ميكانيكية	ميكانيكية
قياس الواجهة	72 × 72 mm

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

03 الأبعاد والتوصيل

وضعية التركيب	عمودية $\pm 10^\circ$
التركيب	مدمج في واجهة الخزانة

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.