

السلسلة • محول ذاتي • TC 220 / 110 V

محولات ذاتية TC 220 $\rightleftharpoons$ 110 فولت

محولات ذاتية TOSUNLUX TC لتشغيل أجهزة 110 فولت على شبكة 220 فولت (أو العكس): من 100 إلى 2500 فولت أمبير، هيكل معدني بمقبض ومقابس في الواجهة.

50 Hz

التردد

220 $\rightleftharpoons$ 110 V

الجهود

100-2 500 VA

القدرة



TC-100VA

01 جدول الاختيار

المرجع	القدرة	الجهود	التيار من جهة 110 V
TC-100VA	100 VA	220 V $\rightleftharpoons$ 110 V	0,9 A ¹
TC-250VA	250 VA	220 V $\rightleftharpoons$ 110 V	2,3 A ²
TC-400VA	400 VA	220 V $\rightleftharpoons$ 110 V	3,6 A ³
TC-630VA	630 VA	220 V $\rightleftharpoons$ 110 V	5,7 A ⁴
TC-1000VA	1 000 VA	220 V $\rightleftharpoons$ 110 V	9,1 A ⁵
TC-1600VA	1 600 VA	220 V $\rightleftharpoons$ 110 V	14,5 A ⁶
TC-2500VA	2 500 VA	220 V $\rightleftharpoons$ 110 V	22,7 A ⁷

1 قيمة محسوبة: $I = S / U$ 2 قيمة محسوبة: $I = S / U$ 3 قيمة محسوبة: $I = S / U$ 4 قيمة محسوبة: $I = S / U$ 5 قيمة محسوبة: $I = S / U$ 6 قيمة محسوبة: $I = S / U$ 7 قيمة محسوبة: $I = S / U$

02 الخصائص التقنية

كهربائية

النوع محول ذاتي أحادي الطور قابل للعكس

الجهود (العلامة) 220 V $\rightleftharpoons$ 110 V • 50 Hz

أقصى حمل (العلامة) تساوي القدرة بـ VA (مثال : TC-1600VA (max. 1600 W

الحماية¹ منصهر أو قاطع حراري على الواجهة

ميكانيكية

الهيكل معدني، مقبض الحمل، مقابس ومرابط على الواجهة

المطابقة

تحذير محول ذاتي : لا عزل كلفاني بين المدخل والمخرج

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

¹ علبة محمولة بمقبض، توضع على سطح

التركيب

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.