

السلسلة · مصباح متنقل · TS-WLF

مصباح متنقل بقفص TS-WLF

مصباح متنقل من TS-WLF TOSUNLUX للورشة والإصلاح: قفص معدني واقٍ وخطاف تعليق ومقبض عازل، وكابل بطول 5 أو 10 م، لمصباح بقاعدة E27.

220 V

التغذية

5 · 10 m

الكابل



01 جدول الاختيار

المرجع	النوع	القدرة	التغذية	الاستقلالية
مصباح متنقل 5M TS-WLF	مصباح متنقل بقفص، خطاف	¹ مصباح E27 60 W كحد أقصى	AC 220 V · كابل 5 m	—
مصباح متنقل 10M TS-WLF	مصباح متنقل بقفص، خطاف	¹ مصباح E27 60 W كحد أقصى	AC 220 V · كابل 10 m	—

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية		ميكانيكية	
التغذية	AC 220 V	الكابل	10 m أو 5 m
المصباح المسموح به	E27 60 W max. ¹	دواية	E27 ¹
ميكانيكية		البيئة	
البنية	قفص حماية معدني، خطاف تعليق، مقبض عازل	درجة الحماية	IP44 ¹

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.