



SÉRIE · BALADEUSE · TS-WLF

BALADEUSE À CAGE TS-WLF

Baladeuse TOSUNLUX TS-WLF pour l'atelier et le dépannage : cage métallique de protection, crochet de suspension et poignée isolante, câble de 5 ou 10 m, pour lampe à culot E27.

5 · 10 m

Câble

220 V

Alimentation

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Type	Puissance	Alimentation	Autonomie
Baladeuse TS-WLF 5M	Baladeuse à cage, crochet	Lampe E27 60 W max. ¹	AC 220 V · câble 5 m	—
Baladeuse TS-WLF 10M	Baladeuse à cage, crochet	Lampe E27 60 W max. ¹	AC 220 V · câble 10 m	—

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Alimentation	AC 220 V
Lampe admissible	E27 60 W max. ¹

MÉCANIQUE

Construction	Cage métallique de protection, crochet de suspension, poignée isolante
--------------	--

MÉCANIQUE

Câble	5 m ou 10 m
Douille	E27 ¹

ENVIRONNEMENT

Degré de protection	IP44 ¹
---------------------	-------------------

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.