

السلسلة · شريط توصيل · HFW

مرباط توصيل «دومينو» HFW

مرباط توصيل لولبية TOSUNLUX HFW قابلة للقطع لتوصيل وتفرع الموصلات: نوعان U و H، جسم عازل أبيض أو أسود.

U · H

الأنواع

6-80 A

التيار

6-30 mm²

المقطع



Type U

01 جدول الاختيار

المرجع	المقطع	التيار	التيار	اللون
قضيبي ربط دومينو أبيض 6A-6mm ²	6 mm ²	6 A	6 A	بيضاء
قضيبي ربط دومينو أبيض 10A-10mm ²	10 mm ²	10 A	10 A	بيضاء
قضيبي ربط دومينو أبيض 15A-12mm ²	12 mm ²	15 A	15 A	بيضاء
قضيبي ربط دومينو أبيض 30A-12mm ²	12 mm ²	30 A	30 A	بيضاء
قضيبي ربط دومينو 30A-16mm ²	16 mm ²	30 A	30 A	—
قضيبي ربط دومينو 60A-25mm ²	25 mm ²	60 A	60 A	—
قضيبي ربط دومينو 80A-30mm ²	30 mm ²	80 A	80 A	—

02 الخصائص التقنية

كهربائية		ميكانيكية	
النوع	أشرطة توصيل ببراعي	الصيغ	Type U · type H · نوع ذكر-أنثى
تشكيلة	TOSUN	المطابقة	
الجهد المقنن	2,5 إلى 3 · 40 mm ² إلى 150 A	المعيار / العلامة	IEC 60998-2-1 ²
المادة	PP أو PE, PA		

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤخذ عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 60998-2-1.

03 الأبعاد والتوصيل

التركيب	1 ^{شُرَانِطُ قَابِلَةٌ لِلتَّقْطِيعِ مِنْ 12 مَرِبطًا · تَغْبِيتُ بَبْرَاغٍ}
1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤخذ عند الطلب.	

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.