



Type U

SÉRIE · BARRETTE DOMINO · HFW

BARRETTES DE CONNEXION « DOMINO » HFW

Barrettes de connexion TOSUNLUX HFW à vis, sécables, pour le raccordement et la dérivation des conducteurs : types U et H, corps en matière isolante blanche ou noire.

6-30 mm²

Section

6-80 A

Courant

U · H

Types

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Section	Courant	Courant	Couleur
Barrette domino blanche 6A-6mm ²	6 mm ²	6 A	6 A	Blanche
Barrette domino blanche 10A-10mm ²	10 mm ²	10 A	10 A	Blanche
Barrette domino blanche 15A-12mm ²	12 mm ²	15 A	15 A	Blanche
Barrette domino blanche 30A-12mm ²	12 mm ²	30 A	—	Blanche
Barrette domino 30A-16mm ²	16 mm ²	30 A	30 A	—
Barrette domino 60A-25mm ²	25 mm ²	60 A	60 A	—
Barrette domino 80A-30mm ²	30 mm ²	80 A	80 A	—

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Barrettes de connexion à vis
Gamme TOSUN	2,5 à 40 mm ² · 3 à 150 A
Tension assignée	450 V ¹

MÉCANIQUE

Matière	PA, PE ou PP
---------	--------------

MÉCANIQUE

Exécutions	Type U · type H · type mâle-femelle
------------	-------------------------------------

CONFORMITÉ

Norme / marquage	IEC 60998-2-1 ²
------------------	----------------------------

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

² Valeur normative : IEC 60998-2-1.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage Barrettes sécables de 12 bornes · fixation par vis¹

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.