

السلسلة · كتلة التلامس Ø 22

كتل التلامس ZB2-BE لأزرار Ø 22

كتل تلامس بديلة ZB2-BE101 (NO) و ZB2-BE102 (NC) لأزرار ومفاتيح PB2 Ø 22 mm: أطراف براغي بركاب غير قابلة للضياع، 10 (6) A تحت 400 V~، IEC 60947-5-1.

400 V~

الجهد

10 A

التيار

NO · NC

التلامسات



01 جدول الاختيار

المرجع	التسمية	الخصائص
ZB2-BE101	كتلة تلامس NO	دافع أخضر · المرباط 3-4 · 10 (6) A · 400 V~
ZB2-BE102	كتلة تلامس NC	دافع أحمر · المرباط 1-2

02 الخصائص التقنية

ميكانيكية	كهربائية
العمر الميكانيكي / كهربائي $1 \times 10^6 / 1 \times 10^5$ مناورة	النوع جهد العزل المقنن U _i
البيئة	فئة الاستعمال
درجة الحماية IP20 ¹ (المرباط)	240 V · DC-13: 3 A تحت 250 V تحت 0,27 A ¹
المطابقة	1 تلامس NO · المرباط 3-4 1 تلامس NC · المرباط 1-2
المعيار (علامة ZB2-BE101) IEC 60947-5-1	التيار المقنن (علامة ZB2-BE101) 10 (6) A
الاعتماد (علامة ZB2-BE101) A600 · Q600	الجهد المقنن (علامة ZB2-BE101) 400 V~
	التوصيل مرباط براغي ركابية مثبتة

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيحة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.