

السلسلة · إنارة الطوارئ · TS-49012

وحدة إنارة الطوارئ TS-49012

وحدة إنارة أمان TS-49012 TOSUNLUX تشغل عند انقطاع التيار: وحدة جدارية LED للممرات والسلالم ومخارج الطوارئ، قابلة للاستعمال مع علامة الإخلاء.

جداري

التركيب

Li-ion 3,7 V

البطارية

3 h

الاستقلالية



HLST-428



رسم توضيحي

01 جدول الاختيار

المرجع	النوع	التغذية	البطارية	الاستقلالية	الحماية
وحدة إنارة الطوارئ TS-49012	وحدة جدارية LED	AC 220 – 240 V ¹	Li-ion 3,7 V ¹	3 h ¹	IP20 ¹

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

النوع	إضاءة أمان LED، دائم أو غير دائم
التركيب	إشعال تلقائي عند انقطاع التيار · إعادة الشحن في 24 h ¹
طريقة العمل	TS-49012 — طريقة العمل
القدرة	3 W LED ¹
المطابقة	المعيار / العلامة IEC 60598-2-22 ²

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

² قيمة معيارية: IEC 60598-2-22.

03 الأبعاد والتوصيل

التركيب	جداري، سطحي ¹
قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.	

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.