

السلسلة · علبة أزرار · H9

علب أزرار فارغة H9

علب أزرار فارغة H9 TOSUNLUX لتجميع محطة تحكم: من 1 إلى 4 ثقوب، غطاء فاتح على قاعدة سوداء، IP40. متوفرة أيضا باللون الأصفر.

IP40

الإحكام

Ø 22 / 25 / 30

قطر الفتحة

1 إلى 4

الثقوب



01 جدول الاختيار

المنظر	المرجع	مرجع TOSUNLUX	الثقوب	اللون	الثقوب المقترحة	مؤشر الحماية
 ثقب واحد	علبة 1 ثقب	H9-1	1	غطاء شفاف · قاعدة سوداء	Ø 22 · Ø 25 · Ø 30	IP40
 ثقبان	علبة 2 ثقوب	H9-2	2	غطاء شفاف · قاعدة سوداء	Ø 22 · Ø 25 · Ø 30	IP40
	H9-2 أصفر	—	2	أصفر	—	—
 3 ثقوب	علبة 3 ثقوب	H9-3	3	غطاء شفاف · قاعدة سوداء	Ø 22 · Ø 25 · Ø 30	IP40
	H9-3 أصفر	—	3	أصفر	—	—
 4 ثقوب	علبة 4 ثقوب	H9-4	4	غطاء شفاف · قاعدة سوداء	Ø 22 · Ø 25 · Ø 30	IP40
	KC050	—	1	أصفر	—	—

02 الخصائص التقنية

كهربائية	البيئة
النوع	مؤشر الحماية
التركيب	المطابقة
عدد الثقوب	المعيار / العلامة
1 · 2 · 3 · 4	IEC 60670-1 ¹

1 قيمة معيارية: IEC 60670-1.

03 الأبعاد والتوصيل

Ø 22 · Ø 25 · Ø 30 mm

الثقوب المقترحة من TOSUN

70 × 230 mm → 70 × 70 mm (ثقب واحد)
1. تثبيت برغيين

الأبعاد والتركيب

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.