

السلسلة • علبة تحكم معلقة • TAC-A

علب أزرار معلقة TAC-A

علب معلقة TOSUNLUX TAC-A للتحكم في محركات الروافع والجسور المتحركة: 2 أو 4 أو 8 أزرار
مقفلة ميكانيكيا زوجيا، مع أو بدون زر توقف طارئ Ø 30.

الرفع

الاستعمال

Ø 30

توقف الطوارئ

2 إلى 8

الأزرار



8 أزرار

AU + 4

01 جدول الاختيار

المرجع	مرجع TOSUNLUX	الأزرار	توقف الطوارئ	التلامس لكل زر
TAC-A271	TAC-A271	2 • مقفلة ميكانيكيا	—	1 NO
TAC-A2713	TAC-A2713	2 • مقفلة ميكانيكيا	زر قبضة Ø 30 بقل 1 NC	1 NO
TAC-A471	TAC-A471	4 • مقفلة ميكانيكيا في أزواج	—	1 NO
TAC-A4713	TAC-A4713	4 • مقفلة ميكانيكيا في أزواج	زر قبضة Ø 30 بقل 1 NC	1 NO
TAC-A871	TAC-A871	8 • مقفلة ميكانيكيا في أزواج	—	1 NO
TAC-A881	TAC-A881	8 • مقفلة ميكانيكيا في أزواج	—	1 NO + 1 NC
TAC-A8713	TAC-A8713	8 • مقفلة ميكانيكيا في أزواج	زر قبضة Ø 30 بقل 1 NC	1 NO
TAC-A8813	TAC-A8813	8 • مقفلة ميكانيكيا في أزواج	زر قبضة Ø 30 بقل 1 NC	1 NO + 1 NC
TAC-TY-3D	—	علبة تحكم معلقة بسرعتين	—	—
TAC-TY-3A	—	علبة تحكم معلقة	—	—

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
النوع	علبة أزرار معلقة للتحكم في المحركات
التيار الحراري Ith	10 A ¹
جهد التشغيل المقنن Ue	400 V AC ¹
جهد العزل المقنن Ui	600 V ¹
فئة الاستعمال	240 V تحت AC-15 : 3 A ²
الأزرار	مقفلة ميكانيكيا في أزواج
توقف الطوارئ (المراجع 13...)	زر قبضة Ø 30 بقل رأس ZA2-BS44
تلامس زر الطوارئ	ZB2-BE102 (NC)
كهربائية	كهربائية
تلامسات الأزرار	1 NO أو 1 NO + 1 NC حسب المرجع
ميكانيكية	ميكانيكية
العمر الميكانيكي / كهربائي	10 ⁵ / 1 × 10 ⁶ مناورة
البيئة	البيئة
درجة الحماية	IP65 ¹
المطابقة	المطابقة
معييار المنتج	IEC 60947-5-1 ³

03 الأبعاد والتوصيل

70 × 410 × 60 mm → 70 × 190 × 60 mm (وزن)
1 (8 أزرار) · معلقة بالكابل

الأبعاد الخارجية والتثبيت

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤخذ عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.