

SÉRIE · BOÎTE PENDANTE · TAC-A

BOÎTES À BOUTONS PENDANTES TAC-A

Boîtes pendantes TOSUNLUX TAC-A pour la commande de moteurs de palans et ponts roulants : 2, 4 ou 8 boutons verrouillés mécaniquement par paires, avec ou sans arrêt d'urgence coup de poing Ø 30 à accrochage.



2 à 8

Boutons

Ø 30

Arrêt d'urgence

Levage

Usage

4 + AU

8 boutons

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Réf. TOSUNLUX	Boutons	Arrêt d'urgence	Contact par bouton
TAC-A271	TAC-A271	2 · verrouillés mécaniquement	—	1 NO
TAC-A2713	TAC-A2713	2 · verrouillés mécaniquement	Coup de poing Ø 30 à accrochage · 1 NC	1 NO
TAC-A471	TAC-A471	4 · verrouillés mécaniquement par paires	—	1 NO
TAC-A4713	TAC-A4713	4 · verrouillés mécaniquement par paires	Coup de poing Ø 30 à accrochage · 1 NC	1 NO
TAC-A871	TAC-A871	8 · verrouillés mécaniquement par paires	—	1 NO
TAC-A881	TAC-A881	8 · verrouillés mécaniquement par paires	—	1 NO + 1 NC
TAC-A8713	TAC-A8713	8 · verrouillés mécaniquement par paires	Coup de poing Ø 30 à accrochage · 1 NC	1 NO
TAC-A8813	TAC-A8813	8 · verrouillés mécaniquement par paires	Coup de poing Ø 30 à accrochage · 1 NC	1 NO + 1 NC
TAC-TY-3D	—	Boîte pendante double vitesse	—	—
TAC-TY-3A	—	Boîte pendante	—	—

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Boîte à boutons pendante pour la commande de moteurs
Courant thermique Ith	10 A ¹
Tension assignée d'emploi Ue	400 V AC ¹
Tension assignée d'isolement Ui	600 V ¹
Catégorie d'emploi	AC-15 : 3 A sous 240 V ²
Boutons	Verrouillés mécaniquement par paires
Arrêt d'urgence (références ...13)	Coup de poing Ø 30 à accrochage · tête ZA2-BS44

ÉLECTRIQUE

Contacts des boutons	1 NO ou 1 NO + 1 NC selon la référence
----------------------	--

MÉCANIQUE

Endurance mécanique / électrique	1 × 10 ⁶ / 1 × 10 ⁵ manœuvres ¹
----------------------------------	--

ENVIRONNEMENT

Degré de protection	IP65 ¹
---------------------	-------------------

CONFORMITÉ

Norme produit	IEC 60947-5-1 ³
---------------	----------------------------

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.
2 Valeur normative : définitions des catégories AC-1 / AC-3 / AC-15 / AC-2xA (IEC 60947-3, -4-1, -5-1).
3 Valeur normative : IEC 60947-5-1.

3 Valeur normative: IEC 60947-5-1.

3 Valeur normative: IEC 60947-5-1.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Encombrement et fixation **70 × 190 × 60 mm (2 boutons) → 70 × 410 × 60 mm (8 boutons) · suspendue par le câble¹**

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.