

السلسلة • مرتبط للقضيب • SV

مرابط توصيل على قضبان النحاس SV

مرابط TOSUNLUX SV لتوصيل موصل دائري أو قضيب مرن مباشرة على قضبان النحاس دون ثقب.
شد بيرغي سداسي.

3-12 N·m

العزم

4-5 mm

القضيب

2,5-70 mm²

الموصل



01 جدول الاختيار

المرجع	سمك القضيب	موصل دائري	مكان القضيب المرن	عزم الشد	الارتفاع H min - max
SV202	4 - 5 mm	2,5 - 16 mm ²	8 × 8 mm	3 N·m	22 - 29 mm
SV204	4 - 5 mm	35 - 70 mm ²	16,5 × 15 mm	10 - 12 N·m	39 - 57 mm

لقضبان بسمك 9 - 10 مم: الطرازان SV207 وSV209.

02 الخصائص التقنية

النوع	مربط ركابي لمجموعة القضبان
الموصلات	دائرية أو قضبان مرنة مصفحة
الجهد المقنن	Ui 690 V ¹
التيار المقنن	80 A ¹ (موصل 16 mm ²)
الميكانيكية	سمك القضيب
4 - 5 mm (SV201 إلى SV205) - 9	سمك القضيب
10 mm (SV210 إلى SV206)	سمك القضيب
المطابقة	المعيار / العلامة
IEC 60947-7-1 ²	المعيار / العلامة

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 60947-7-1.

03 الأبعاد والتوصيل

بدون ثقب القضيب

التركيب

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.