

السلسلة · قضيب توزيع · TS-0609A

قضبان توزيع TS-0609A على حوامل عازلة

قضبان توزيع TOSUNLUX TS-0609A: قضيب نحاسي 6 × 9 مم مركّب على حاملين عازلين أزرقين يُثبَّتان بالبراغي على صفيحة اللوحة، لتوزيع المحايد أو الأرضي نحو عدة مخارج. 8 و12 قطبًا في كتالوج .

الأقطاب	القضيب	التركيب
8 · 12	6 × 9 mm	بالبراغي

01 جدول الاختيار

المرجع	نموذج TOSUNLUX	الصيغة	مقطع القضيب	الأقطاب	لون الحامل
قضيب توزيع TS-0609A 8 أقطاب	TS-0609A	على حوامل عازلة	6 × 9 mm	8	—
قضيب توزيع TS-0609A 12 أقطاب	TS-0609A	على حوامل عازلة	6 × 9 mm	12	—

02 الخصائص التقنية

كهربائية

النوع	لوحات مرابط التوزيع (المحايد، الأرضي)
الجهد المقنن	Ui 400 V[1]
التيار المقنن	100 A[1] (قضيب 9 × 6)

ميكانيكية

مقطع القضيب	9 × 6 مم، نحاس أصفر

ميكانيكية

الأقطاب المتوفرة	4 · 6 · 8 · 10 · 12

المطابقة

المعيار / العلامة	IEC 60947-7-1[2]

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية.

03 الأبعاد والتوصيل

التركيب	على حاملين عازلين، تثبيت بالبراغي

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.