السلسلة · قضيب توزيع · TS-0609C

قضبان توزيع TS-0609C لسكة DIN

قضبان توزيع TOSUNLUX TS-0609C: قضيب نحاسي 6 × 9 مم على حامل عازل يُركَّب بالنقر على سكة DIN، لتوزيع المحايد أو الأرضي نحو عدة مخارج في اللوحات والصناديق. 8 و12 قطبًا في كتالوج .



الأقطاب	القضيب	التركيب
8 · 12	6 × 9 mm	سكة DIN

01 جدول الاختيار

المرجع	نموذج TOSUNLUX	الصيغة	مقطع القضيب	الأقطاب	لون الحامل
قضيب توزيع TS-0609C 8 أقطاب	TS-0609C	على حامل لسكة DIN	6 × 9 mm	8	—
قضيب توزيع TS-0609C 12 أقطاب	TS-0609C	على حامل لسكة DIN	6 × 9 mm	12	—

02 الخصائص التقنية

كهربائية

النوع	لوحات مرابط التوزيع (المحايد، الأرضي)
الجهد المقنن	Ui 400 V[1]
التيار المقنن	100 A[1] (قضيب 9 × 6)

ميكانيكية

مقطع القضيب	6 × 9 مم، نحاس أصفر

ميكانيكية

الأقطاب المتوفرة	8 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 20

المطابقة

المعيار / العلامة	IEC 60947-7-1[2]

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية.

03 الأبعاد والتوصيل

التركيب	حامل يُركَّب بالنقر على سكة DIN

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.