

السلسلة • زر ضغط PB2 • Ø 22

أزرار ضغط معدنية PB2 – Ø 22

أزرار ضغط TOSUNLUX سلسلة PB2 لثقب 22 مم بطوق معدني مطلي بالكروم. وحدات كاملة مع كتلة تلامس بمرباط لولبية: رؤوس مسطحة، نسخ مضيئة LED، زر توقف طارئ Ø 40 و زر مزدوج بمصباح.

400 V~

الجهد

10 A

التيار

Ø 22 mm

قطر الفتحة



توقف الطوارئ



مضيء



أحمر



زر مزدوج

01 جدول الاختيار

المرجع	الرأس	طريقة العمل	اللون	التلامس	الإشارة
PB2-BA31	مسطح	بالنبض	أخضر	NO	—
PB2-BA42	مسطح	بالنبض	أحمر	NC	—
PB2-BA21	مسطح	بالنبض	أسود	NO	—
PB2-BW3361	مسطح مضيء	بالنبض	أخضر	NO	LED • تغذية مباشرة 220 – 240 V
PB2-BW3462	مسطح مضيء	بالنبض	أحمر	NC	LED • تغذية مباشرة 220 – 240 V
PB2-BS542	زر قبضة Ø 40	توقف الطوارئ • يدار لفك القفل	أحمر	NC	—
PB2-BW8465	زر مزدوج: 1 مسطح + 1 بارز	بالنبض	أخضر + أحمر • لمبة صفراء	NO + NC	لمبة مركزية • تغذية مباشرة

الزر المزدوج XB2-BW8465: طراز TOSUNLUX PB2-BW8465.

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
النوع	زر ضغط بطوق معدني مكروم
المكونات	وحدة كاملة: رأس، قاعدة وكتلة تلامس
جهد العزل المقنن أ _ل	600 V ¹
فئة الاستعمال	240 V • DC-13: تحت AC-15: 3 A 250 V تحت 0,27 A ²
التلامسات	NO, NC أو NO + NC حسب المرجع
كتلة التلامس	ZB2-BE101 (NO) • ZB2-BE102 (NC)
ميكانيكية	ميكانيكية
التوصيل	مرباط ببراعي ركابية مثبتة
العمر الميكانيكي / كهربائي	1 × 10 ⁶ / 1 × 10 ⁵ مناورة
البيئة	البيئة
مؤشر الحماية	PB2-BW8465
IP40	

المطابقة

IEC 60947-5-1

المعيار (علامة كتلة التلامس)

10 (6) A

التيار المقنن (علامة ZB2-BE101)

400 V~

الجهد المقنن (علامة ZB2-BE101)

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤخذ عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 60947-3.

03 الأبعاد والتوصيل

Ø 22 mm

قطر الفتحة

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.