البطاقة التقنية

PA2-EA135 أخضر · PA2-EA145 أحمر · رأس مسطح



السلسلة · زر ضغط Ø 22 · بلاستيك PA2-EA

أزرار ضغط بلاستيكية Ø 22 – PA2-EA

أزرار ضغط PA2-EA لثقب 22 مم، بجسم وطوق من البلاستيك: رأس مسطح بضغطة مؤقتة (رجوع بنابض) وكتلة تلامس مدمجة. PA2-EA135 أخضر بتلامس NO للتشغيل، وPA2-EA145 أحمر بتلامس NC للإيقاف. البديل البلاستيكي لأزرار PB2 المعدنية، للمنصات والعلب ولوحات التحكم.

Ø 22 mm	NO / NC	بلاستيك
قطر الفتحة	التلامس	المادة

01 جدول الاختيار

المرجع	الرأس	طريقة العمل	اللون	التلامس
PA2-EA135	مسطح	بالنبض	أخضر	NO
PA2-EA145	مسطح	بالنبض	أحمر	NC

الصورة: PA2-EA145 أحمر. للطراز PA2-EA135 الشكل نفسه باللون الأخضر.

02 الخصائص التقنية

كهربائية

النوع	زر ضغط مسطح بضغطة مؤقتة، جسم وطوق من البلاستيك
المكوّنات	وحدة كاملة : رأس، قاعدة وكتلة تلامس

كهربائية

التلامسات	PA2-EA135 أخضر: NO · PA2-EA145 أحمر: NC

ميكانيكية

تغليف	500 قطعة في كل كرتونة

03 الأبعاد والتوصيل

قطر الفتحة	Ø 22 mm

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.