

SÉRIE · BOUTON-POUSSOIR Ø 22 · PLASTIQUE PA2-EA

BOUTONS-POUSSOIRS Ø 22 EN PLASTIQUE PA2-EA

Boutons-poussoirs PA2-EA pour perçage Ø 22 mm, à corps et collerette en plastique : tête affleurante à impulsion (retour par ressort) et bloc de contact intégré. PA2-EA135 vert à contact NO pour la marche, PA2-EA145 rouge à contact NC pour l'arrêt. L'alternative en plastique aux boutons métalliques PB2, pour pupitres, coffrets et tableaux de commande.

Ø 22 mm	NO / NC	Plastique
Perçage	Contact	Matière

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Tête	Action	Couleur	Contact
PA2-EA135	Affleurante	À impulsion	Vert	NO
PA2-EA145	Affleurante	À impulsion	Rouge	NC

Photo : PA2-EA145 rouge. Le PA2-EA135 a la même forme, en vert.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	**Bouton-poussoir affleurant à impulsion, corps et collerette en plastique**
Composition	**Unité complète : tête, embase et bloc de contact**

ÉLECTRIQUE

Contacts	**PA2-EA135 vert : NO · PA2-EA145 rouge : NC**

MÉCANIQUE

Conditionnement	**500 pièces par carton**

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Perçage	**Ø 22 mm**

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.