

السلسلة · جرس · AD22

صفارات AD22-22M/R

صفارات TOSUNLUX AD22-22M/r بقطر 22 مم بإشارة صوتية ومصباح وامض، لإشارات لوحات التحكم والخزائن، بجهد 24 و 220 فولت.

الصوت + وميض

الإشارة

24 / 220 V

الجهد

Ø 22 mm

قطر الفتحة



01 جدول الاختيار

المرجع	مرجع TOSUNLUX	قطر الفتحة	الجهد	ألوان
جرس AD22-22M/r 220V	AD22-22M/r	Ø 22 mm	DC/AC 220 V	أحمر · جرس وضوء وامض
جرس AD22-22M/r 24V	AD22-22M/r	Ø 22 mm	DC/AC 24 V	أحمر · جرس وضوء وامض

02 الخصائص التقنية

كهربائية

المطابقة	المعيار / العلامة
IEC 60947-5-1 ²	
الجهود TOSUN AD22-22M/r (جرس) DC/AC 12 · 24 · 110 · 220 V · AC 380 V	
التيار المستهلك	20 mA ¹

البيئة

درجة الحماية	IP65 ¹ الواجهة الأمامية
--------------	------------------------------------

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 60947-5-1.

03 الأبعاد والتوصيل

الأبعاد والتركيب	مدمج Ø 22 / Ø 16 mm · تثبيت بصامولة
قطر الفتحة	Ø 22 mm

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.