



SÉRIE · BUZZER · AD22

BUZZERS AD22-22M/R

Buzzers TOSUNLUX AD22-22M/r Ø 22 mm à signal sonore et voyant clignotant, pour les alarmes de pupitres et d'armoires, en 24 et 220 V.

Ø 22 mm

Perçage

24 / 220 V

Tension

Son + flash

Signal

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Réf. TOSUNLUX	Perçage	Tension	Couleurs
Buzzer AD22-22M/r 220V	AD22-22M/r	Ø 22 mm	DC/AC 220 V	Rouge · buzzer clignotant
Buzzer AD22-22M/r 24V	AD22-22M/r	Ø 22 mm	DC/AC 24 V	Rouge · buzzer clignotant

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Tensions TOSUN AD22-22M/r DC/AC 12 · 24 · 110 · 220 V · AC 380 V

Courant absorbé 20 mA¹

ENVIRONNEMENT

Degré de protection IP65 face avant¹

CONFORMITÉ

Norme / marquage

IEC 60947-5-1²

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

2 Valeur normative : IEC 60947-5-1.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Dimensions et montage Encastré Ø 22 / Ø 16 mm · fixation par écrou¹

Perçage Ø 22 mm

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.