



SÉRIE · CONSIGNATION · G38P

CADENAS DE CONSIGNATION

Cadenas de consignation TOSUNLUX G38P à corps isolant rouge et anse d'environ 6 mm, pour condamner un appareil de coupure pendant une intervention (une clé par cadenas).

Isolant

Corps

6 mm

Anse

1

Clé

G38P de côté

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Désignation	Caractéristiques
Cadenas G38P	Cadenas de consignation	Corps isolant rouge · anse Ø 6 mm · 1 clé

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MÉCANIQUE

Corps	Isolant rouge
-------	---------------

MÉCANIQUE

Clés	1 clé
------	-------

UTILISATION

Usage	Consignation des appareils de coupure (sécurité des interventions)
-------	--

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Anse	Ø 6 mm ¹
------	---------------------

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.