



SÉRIE · CAPSULE LED · G4 / G9

CAPSULES LED G4 · G9

Capsules LED TOSUNLUX G4 et G9 de 3 W pour remplacer les capsules halogènes des lustres, appliques et hottes, en 220 V ou 12 V.

3 W

Puissance

G4 · G9

Culots

12 / 220 V

Tension



G45 E14



G4 / G9

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Type	Puissance	Culot	Tension	Teintes	Flux lumineux
Lampe LED G4-3014-64LED 3w 220v	Capsule	3 W	G4	220 V	6 000 · 3 000 K	250 lm ¹
LED Lamp G9-3014BD-64LED 3w 220v	Capsule	3 W	G9	220 V	6 000 – 6 500 K	250 lm ¹
Lampe LED G4-2835-51 3w 12v	Capsule	3 W	G4	12 V	6 000 · 3 000 K	250 lm ¹

¹ Valeur calculée : $\Phi = P \times \eta$ (flux = puissance $\times$ efficacité lumineuse) (P = 3 W (désignation) ; η de la fiche ou 80 – 100 lm/W (LED SMD2835, catalogue TOSUN Lighting)).

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Efficacité lumineuse **80 – 100 lm/W¹**

ÉLECTRIQUE

Indice de rendu des couleurs **> 80¹**

ENVIRONNEMENT

Degré de protection **IP20¹**

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.