

السلسلة • مشبك أنثى معزول

مشابك أنثى معزولة FDD

أطراف معزولة TOSUNLUX للكبس: مشابك أنثى FDD لأسلاك من 0,5 إلى 6 mm². رمز لوني حسب المقطع: أحمر، أزرق، أصفر. 100 قطعة.

100 قطعة

الكمية

حتى 24 A

التيار

0,5-6 mm²

المقطع



01 جدول الاختيار

المرجع	النوع	مقطع السلك	أقصى تيار	التوصيل
FDD1.25-110	مشبك أنثى	0,5 - 1,5 mm ²	10 A	لسان 2,8 mm
FDD1.25-187	مشبك أنثى	0,5 - 1,5 mm ²	10 A	لسان 4,75 mm
FDD2-250	مشبك أنثى	1,5 - 2,5 mm ²	15 A	لسان 6,35 mm
FDD5.5-250	مشبك أنثى	4 - 6 mm ²	24 A	لسان 6,35 mm
FDD5.5-375	مشبك أنثى	4 - 6 mm ²	24 A	لسان 9,4 mm

02 الخصائص التقنية

ميكانيكية	كهربائية
تغليف	النوع
عبوة من 100 قطعة	أقصى تيار — المشابك FDD / MDD
	10 A (سلسلة 1,25) • 15 A (سلسلة 2) • 24 A (سلسلة 5,5)
المطابقة	الجهد المقنن
المعيار / العلامة	300 V ¹ (عازل PVC)
IEC 61210 ²	رمز اللون
	أحمر : سلسلة 1,25 • أزرق : سلسلة 2 • أصفر : سلسلة 5,5

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

² قيمة معيارية.

03 الأبعاد والتوصيل

¹ جلبة للكبس • عازل PVC ملون

التركيب

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS • IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.