

السلسلة · كشاف صناعي معلق · TS-UFO

كشافات صناعية TS-UFO LED

كشافات TS-UFO LED TOSUNLUX للارتفاعات الكبيرة: المستودعات والورشات والقاعات والملاعب المغطاة. هيكل من الألمنيوم المصبوب، زاوية إضاءة 120°، محكمة IP65.

120°

الحزمة

IP65

الحماية

حتى 18 000 lm
التدفق



الظهر والحامل



الواجهة LED

01 جدول الاختيار

المرجع	القدرة	التدفق الضوئي	LED	الأبعاد الخارجية
TS-UFO-8002-150W	150 W	13 500 lm ¹	210 × SMD2835	Ø 340 × 55 mm
TS-UFO-8002-200W	200 W	18 000 lm	280 × SMD2835	Ø 400 × 58 mm

1. قيمة محسوبة: $\Phi = P \times \eta$

02 الخصائص التقنية

كهربائية		ميكانيكية	
النوع	كشافات LED للارتفاعات الكبيرة	الكابل	كابل مطاطي Ø 200 mm
الجهد	AC 220 – 240 V	البيئة	
زاوية الحزمة	120°	درجات حرارة اللون	2700 إلى 6500 K
مؤشر تجسيد الألوان	70	مؤشر الحماية	IP65
مدة الحياة	≥ 20 000 h	درجة الحرارة المحيطة	-25 °C إلى +45 °C · الرطوبة ≤ 95 % نسبية
ميكانيكية			
الجسم	ألمنيوم مصبوب تحت الضغط		

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.