

SÉRIE • CLOCHE INDUSTRIELLE • TS-UFO

CLOCHES INDUSTRIELLES LED TS-UFO

Luminaires LED TOSUNLUX TS-UFO pour grandes hauteurs : entrepôts, ateliers, halls et salles de sport. Corps en aluminium moulé sous pression, faisceau de 120°, étanches IP65.

jusqu'à 18 000 lm
Flux

IP65
Protection

120°
Faisceau



Face LED



Dos et étrier

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Puissance	Flux lumineux	LED	Encombrement
TS-UFO-8002-150W	150 W	13 500 lm ¹	210 × SMD2835	Ø 340 × 55 mm
TS-UFO-8002-200W	200 W	18 000 lm	280 × SMD2835	Ø 400 × 58 mm

¹ Valeur calculée : $\Phi = P \times \eta$ (flux = puissance × efficacité lumineuse) (P = 150 W (désignation) ; η de la fiche ou 80 – 100 lm/W (LED SMD2835, catalogue TOSUN Lighting)).

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Luminaires LED pour grande hauteur
Tension	AC 220 – 240 V
Angle du faisceau	120°
Indice de rendu des couleurs	70
Durée de vie	≥ 20 000 h

MÉCANIQUE

Corps	Aluminium moulé sous pression
-------	-------------------------------

MÉCANIQUE

Câble	Câble caoutchouc ≥ 200 mm
-------	---------------------------

ENVIRONNEMENT

Températures de couleur	2 700 à 6 500 K
Indice de protection	IP65
Température ambiante	–25 °C à +45 °C · humidité ≤ 95 % HR

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.