

السلسلة • علبة محكمة IP65 • HT / HB

علب معيارية محكمة IP65 HT • HB

علب توزيع TOSUNLUX محكمة IP65 من بلاستيك مقاوم للأشعة فوق البنفسجية: سلسلة HT بباب شفاف من 5 إلى 24 وحدة، وسلسلة HB بحجم كبير من 9 و 12 وحدة.

HT • HB

السلاسل

IP65

الإحكام

5 إلى 24

الوحدات



01 جدول الاختيار

المنظر	المرجع	السعة	العرض × الارتفاع × العمق	مؤشر الحماية
 5 وحدات	HT-5ways	5 وحدات	120 × 160 × 92 mm	IP65
 8 وحدات	HT-8ways	8 وحدات	200 × 150 × 92 mm	IP65
 18 وحدة	HT-18ways	18 وحدة	370 × 198 × 108 mm	IP65
 24 وحدة	HT-24ways	24 وحدة	275 × 355 × 108 mm	IP65
 HB 12	HB-12ways	12 وحدة	250 × 300 × 128 mm	IP65
	HT-12ways	12 وحدة	255 × 200 × 108 mm	IP65
	HB-9ways	9 وحدات	220 × 250 × 126 mm	IP65

02 الخصائص التقنية

كهربائية

النوع

علبة توزيع معيارية محكمة

ميكانيكية

المادة

بلاستيك مقاوم للأشعة فوق البنفسجية

النافذة	على الصف المعياري
البيئة	
مؤشر الحماية	IP65
المطابقة	
اختبار الإحكام المذكور من	SGS
المعيار / العلامة	IEC 60670-24 · IEC 61439-3 ²

الجهد المقنن	Ui 400 V AC ¹
التيار المقنن	63 A ¹
ميكانيكية	
السعات	(HT) · 9 · 12 وحدة 5 · 8 · 12 · 18 · 24 (HB) وحدة
الباب	شفافة

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 60670-24 · IEC 61439-3.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.