



SÉRIE · COFFRET ÉTANCHE IP65 · HT / HB

COFFRETS MODULAIRES ÉTANCHES IP65 HT · HB

Coffrets de distribution TOSUNLUX étanches IP65 en plastique résistant aux UV : série HT à porte transparente de 5 à 24 modules, série HB grand volume de 9 et 12 modules.

5 à 24

Modules

IP65

Étanchéité

HT · HB

Séries

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Vue	Référence	Capacité	Largeur × hauteur × profondeur	Indice de protection
 5 modules	HT-5ways	5 modules	120 × 160 × 92 mm	IP65
 8 modules	HT-8ways	8 modules	200 × 150 × 92 mm	IP65
 18 modules	HT-18ways	18 modules	370 × 198 × 108 mm	IP65
 24 modules	HT-24ways	24 modules	275 × 355 × 108 mm	IP65
 HB 12	HB-12ways	12 modules	250 × 300 × 128 mm	IP65
	HT-12ways	12 modules	255 × 200 × 108 mm	IP65
	HB-9ways	9 modules	220 × 250 × 126 mm	IP65

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Coffret de distribution modulaire étanche
Tension assignée	Ui 400 V AC ¹

MÉCANIQUE

Matière	Plastique résistant aux UV
Fenêtre	Sur la rangée modulaire

Courant assigné	63 A ¹
MÉCANIQUE	
Capacités	5 · 8 · 12 · 18 · 24 modules (HT) · 9 · 12 modules (HB)
Porte	Transparente

ENVIRONNEMENT	
Indice de protection	IP65
CONFORMITÉ	
Essai d'étanchéité cité par TOSUN	SGS
Norme / marquage	IEC 60670-24 · IEC 61439-3 ²

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.
2 Valeur normative: IEC 60670-24 · IEC 61439-3.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.