

السلسلة - رباط نايلون

أربطة نايلون وملحقات التثبيت

أربطة TOSUNLUX من النايلون 66 لربط الأسلاك والكابلات، بيضاء أو سوداء مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، مع مشابك وخطافات وروابط وقاعدة بوتد.

UL 94V-2


مقاومة الحريق

Nylon 66

المادة

150-1350 mm

الطول



أطواق

01 جدول الاختيار

المرجع	النوع	الأبعاد	اللون / التفصيل
رباط 2,5x150	طوق شد	2,5 × 150 mm	أبيض
رباط 2,7x250	طوق شد	2,7 × 250 mm	أبيض
رباط 4,8x380	طوق شد	4,8 × 380 mm	أسود
رباط 7,6x200	طوق شد	7,6 × 200 mm	أسود
رباط 7,6x250	طوق شد	7,6 × 250 mm	أسود • أبيض
رباط 7,6x300	طوق شد	7,6 × 300 mm	أسود
رباط 7,6x350	طوق شد	7,6 × 350 mm	أسود
رباط 7,6x370	طوق شد	7,6 × 370 mm	أسود
رباط 7,6x500	طوق شد	7,6 × 500 mm	أسود
رباط 7,6x750	طوق شد	7,6 × 750 mm	أسود
رباط 9x1020	طوق شد	9 × 1020 mm	أسود
رباط 9x1350	طوق شد	9 × 1350 mm	أسود
قاعدة Ø 8	قاعدة بوتد	Ø 8 mm	—
LCS-16	خطاف التثبيت	—	—
LCS-20	خطاف التثبيت	—	—
SMT-1	مشبك تثبيت الكابل	—	—
SMT-2	مشبك تثبيت الكابل	—	—

بعد الأطواق: العرض × الطول.

02 الخصائص التقنية

كهربائية

أطواق شد وملحقات تثبيت

النوع

البيئة

-5 °C إلى +55 °C

درجة حرارة التشغيل

UL 94V-2	تصنيف الحريق
IEC 62275 ¹	المعيار / العلامة

Nylon 66	المادة
ألوان TOSUN	طبيعي أو أبيض · أسود مقاوم للأشعة فوق البنفسجية

1 قيمة معيارية: IEC 62275.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.