



Colliers

SÉRIE · COLLIER NYLON

COLLIERS DE SERRAGE NYLON ET ACCESSOIRES DE FIXATION

Colliers de serrage TOSUNLUX en nylon 66 pour le freinage des fils et câbles, en blanc ou en noir résistant aux UV. Clips, crochets, attaches et embase à cheville en complément.

150-1350 mm Longueur	Nylon 66 Matière	UL 94V-2 Tenue au feu
-------------------------	---------------------	--------------------------

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Type	Dimensions	Couleur / détail
Collier 2,5x150	Collier de serrage	2,5 × 150 mm	Blanc
Collier 2,7x250	Collier de serrage	2,7 × 250 mm	Blanc
Collier 4,8x380	Collier de serrage	4,8 × 380 mm	Noir
Collier 7,6x200	Collier de serrage	7,6 × 200 mm	Noir
Collier 7,6x250	Collier de serrage	7,6 × 250 mm	Noir · blanc
Collier 7,6x300	Collier de serrage	7,6 × 300 mm	Noir
Collier 7,6x350	Collier de serrage	7,6 × 350 mm	Noir
Collier 7,6x370	Collier de serrage	7,6 × 370 mm	Noir
Collier 7,6x500	Collier de serrage	7,6 × 500 mm	Noir
Collier 7,6x750	Collier de serrage	7,6 × 750 mm	Noir
Collier 9x1020	Collier de serrage	9 × 1020 mm	Noir
Collier 9x1350	Collier de serrage	9 × 1350 mm	Noir
Embase Ø 8	Embase à cheville	Ø 8 mm	—
LCS-16	Crochet de fixation	—	—
LCS-20	Crochet de fixation	—	—
SMT-1	Clip de fixation pour câble	—	—
SMT-2	Clip de fixation pour câble	—	—

Dimensions des colliers : largeur × longueur.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Colliers de serrage et accessoires de fixation
------	--

ENVIRONNEMENT

Température de service	-5 °C à +55 °C
------------------------	----------------

CONFORMITÉ

MÉCANIQUE

Matière	Nylon 66
Couleurs TOSUN	Naturel ou blanc · noir résistant aux UV

Classement au feu	UL 94V-2
Norme / marquage	IEC 62275 ¹

1 Valeur normative : IEC 62275.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.