

السلسلة · عمود إشارة ضوئي · LTA204

أعمدة إشارة ضوئية LTA204

أعمدة إشارة ضوئية TOSUNLUX LTA204 لإظهار حالة آلة أو خط إنتاج: طوابق ضوئية بقطر 40 مم مركبة على قضيب، ضوء ثابت أو وامض، بجهد 24 فولت مستمر أو 220 فولت متناوب.

24 V DC · 220 V

الجهد

Ø 40 mm

الطابق

3 W / طابق

القدرة



01 جدول الاختيار

المرجع	الجهود	القدرة
LTA204-2	220 V · 24 V DC	3 W لكل طابق
LTA204-3	220 V · 24 V DC	3 W لكل طابق
LTA204-4	220 V · 24 V DC	3 W لكل طابق

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
النوع	عمود إشارة ضوئي
جهود TOSUN	DC 12 V · DC 24 V · AC 220 V
القدرة	3 W لكل طابق
المطابقة	الوظائف
المعيار / العلامة	الألوان
CE ¹	T : ضوء ثابت · W : ضوء وامض أحمر · أصفر · أخضر · أبيض

1 قيمة معيارية.

03 الأبعاد والتوصيل

Ø 40 × 52 mm

الطابق الضوئي

Ø 16 × 210 mm

قضيب

Ø 69 mm

القاعدة

1 عمودي، قاعدة Ø 69 mm مثبتة بـ 3 براغ

التركيب

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.