

SÉRIE · COLONNE LUMINEUSE · LTA204

COLONNES LUMINEUSES LTA204

Colonnes lumineuses TOSUNLUX LTA204 pour signaler l'état d'une machine ou d'une ligne : étages lumineux de Ø 40 mm empilés sur une tige, feu fixe ou clignotant, en 24 V DC ou 220 V AC.



3 W / étage

Puissance

Ø 40 mm

Étage

24 V DC · 220 V

Tension

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Tensions	Puissance
LTA204-2	220 V · 24 V DC	3 W par étage
LTA204-3	220 V · 24 V DC	3 W par étage
LTA204-4	220 V · 24 V DC	3 W par étage

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Colonne lumineuse de signalisation
Tensions TOSUN	DC 12 V · DC 24 V · AC 220 V
Puissance	3 W par étage

ÉLECTRIQUE

Fonctions	T : feu fixe · W : feu clignotant
Couleurs	Rouge · jaune · vert · blanc

CONFORMITÉ

Norme / marquage	CE ¹
------------------	-----------------

¹ Valeur normative : norme produit du type d'appareil.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Étage lumineux	Ø 40 × 52 mm
Tige	Ø 16 × 210 mm
Embase	Ø 69 mm
Montage	Vertical, embase Ø 69 mm fixée par 3 vis ¹

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.