

السلسلة · مبدل · HGLZ

مبدلات يدوية HGLZ

مبدلات يدوية TOSUNLUX HGLZ للتبديل بين مصدرين وعزل الدوائر. رباعية الأقطاب من 160 إلى 630 أمبير.

يدوية

التشغيل

4P

الأقطاب

160-630 A

العيار



01 جدول الاختيار

المرجع	الأقطاب	العيار	الأبعاد A × B × C
HGLZ-160/4	4P	160 A	225 × 135 × 196 mm
HGLZ-250/4	4P	250 A	285 × 170 × 215 mm
HGLZ-400/4	4P	400 A	360 × 240 × 278 mm
HGLZ-630/4	4P	630 A	360 × 260 × 278 mm

02 الخصائص التقنية

البيئة	كهربائية
درجة الحماية	النوع
IP20 ¹ مع غطاء المراتب	مبدل بتغذية مزدوجة (changeover switch), تشغيل يدوي
المطابقة	الأقطاب
معياري المنتج	4P
IEC 60947-3 ²	العيارات
	160 · 250 · 400 · 630 A
	جهد التشغيل المقنن Ue
	400 / 690 V AC ¹
	جهد العزل المقنن Ui
	800 V ¹
	فئة الاستعمال
	AC-22A · AC-23A ¹
ميكانيكية	العمر الميكانيكي / كهربائي
	5000 / 1000 ¹ مناورة

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 60947-3.

03 الأبعاد والتوصيل

225 × 135 × 196 mm	HGLZ-160/4 الأبعاد
360 × 260 × 278 mm	HGLZ-630/4 الأبعاد

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
التحقق من المطابقة CE	Intertek	230200377SHA-V1	EN IEC 60947-3:2021
شهادة اختبار (IECEE) CB	Intertek Semko	SE-110550	IEC 60947-3:2020
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.