

السلسلة · مبدل كامات · CA10

مفاتيح دوارة بكامات CA10

مفاتيح دوارة بكامات TOSUNLUX CA10 للتبديل اليدوي غير المتكرر للدوائر حتى 440 فولت: عواكس 2-0-1، قواطع 1-0، مفاتيح 2-1-0 ونسخ بمفتاح. تحكم مباشر في المحركات ثلاثية الطور.

600 000

العمر التشغيلي

690 V

العزل

20-125 A

التيار



01 جدول الاختيار

المرجع	نموذج TOSUNLUX	الأقطاب	الوضعيات	Ith	Ie AC-21A / AC-22A	Ie AC-23A	Ie AC-3
CA-10 20A 3P 1-0-2	CA10-20	3P	1-0-2	20 A	20 A	15 A	11 A
CA-10 25A 3P 1-0-2	CA10-25	3P	1-0-2	25 A	25 A	22 A	15 A
CA-10 32A 3P 1-0-2	CA10-32	3P	1-0-2	32 A	32 A	30 A	22 A
CA-10 40A 3P 1-0-2	—	3P	1-0-2	—	—	—	—
CA-10 63A 3P 1-0-2	CA10-63	3P	1-0-2	63 A	63 A	57 A	36 A
CA-10 125A 3P 1-0-2	CA10-125	3P	1-0-2	125 A	125 A	90 A	75 A
CA-10 25A 3P 0-1	CA10-25	3P	0-1	25 A	25 A	22 A	15 A
CA-10 32A 3P 0-1	CA10-32	3P	0-1	32 A	32 A	30 A	22 A
CA-10 40A 3P 0-1	—	3P	0-1	—	—	—	—
CA-10 63A 3P 0-1	CA10-63	3P	0-1	63 A	63 A	57 A	36 A
CA-10 32A 0-1-2	CA10-32	—	0-1-2	32 A	32 A	30 A	22 A
CA-10 ON-OFF 2P 32A	CA10-32	2P	OFF-ON	32 A	32 A	30 A	22 A
CA10YS-20 1-0-2 3P	—	3P	1-0-2 · بمفتاح	—	—	—	—
CA10YS-32 1-0-2 3P	—	3P	1-0-2 · بمفتاح	—	—	—	—
محول 10A CA10 إلى 25A	—	—	صفحة التثبيت	—	—	—	—
محول 32A-40A-63A CA10	—	—	صفحة التثبيت	—	—	—	—

يارات التشغيل تحت 240 V و 440 V.

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
العمر الميكانيكي	600 000 مناورة
العمر الكهربائي	AC-15 : 200 000 · DC-13 : 60 000 مناورة
البيئة	المطابقة
درجة الحماية	IP65 ¹ الواجهة الأمامية

النوع	مبدل دوار بكامات
جهد العزل المقتن U _i	690 V
جهد التشغيل المقتن U _e	240 · 440 V ~ 120 · 240 · 440 V ~ ابتداء من 63 A
التردد	50 Hz
التيار الحراري الاصطلاحي I _{th}	20 · 25 · 32 · 63 · 125 A
Ie AC-4 (240 – 440 V)	3,5 A (20) · 6,5 A (25) · 11 A (32) · 15 A (63) · 30 A (125)

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 60947-5-1 · IEC 60947-3.

03 الأبعاد والتوصيل

التثبيت 20 · 25 A	4 ثقب Ø 4,5 · تباعد المحاور 36 × 36 mm
التثبيت 32 · 63 A	4 ثقب Ø 4,5 · تباعد المحاور 48 × 48 mm
التثبيت 125 A	4 ثقب Ø 4,5 · تباعد المحاور 68 × 68 mm
الأبعاد الخارجية والتثبيت	لوحة أمامية 48 × 48 mm (20 · 25 A) · 64 × 64 mm ¹ (32 · 63 A) · 88 × 88 mm (125 A)

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

المعايير المرجعية

IEC 60947-3

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
التحقق من المطابقة CE	Intertek	230200377SHA-V1	EN IEC 60947-3:2021
شهادة اختبار CB (IECEE)	Intertek Semko	SE-110550	IEC 60947-3:2020
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.