



SÉRIE · COMMUTATEUR DE MESURE

COMMUTATEURS DE MESURE AMPÈREMÉTRIQUE · VOLTMÉTRIQUE

Commutateurs de mesure TOSUNLUX pour tableaux : CS-68 ampèremétrique, pour lire les trois courants avec un seul ampèremètre sur TC, et commutateur voltmétrique, pour lire les tensions entre phases et phase-neutre avec un seul voltmètre.

CS-68 · 20 A

Ampèremètre

6 mesures

Voltmètre

Façade

Montage

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Vue	Référence	Modèle TOSUNLUX	Pôles	Fonction	Ith	Ie AC-23A	Ie AC-3
 CS-68	CS-68 20A	—	—	Commutateur ampèremétrique	—	—	—
 Commutateur voltmétrique	Commutateur voltmétrique	—	—	Commutateur voltmétrique	—	—	—

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Commutateurs de mesure à cames
CS-68	Commutateur ampèremétrique · 20 A · lecture des courants R · S · T

ÉLECTRIQUE

Commutateur voltmétrique	Lecture des tensions entre phases (RS · ST · TR) et phase-neutre (RN · SN · TN)
--------------------------	---

CONFORMITÉ

Norme produit	IEC 60947-3 ¹
---------------	--------------------------

¹ Valeur normative : IEC 60947-3.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage	Encastré en façade d'armoire
---------	------------------------------

Certificat	Organisme	N°	Norme
Vérification de conformité CE	Intertek	230200377SHA-V1	EN IEC 60947-3:2021
Certificat d'essai CB (IECEE)	Intertek Semko	SE-110550	IEC 60947-3:2020
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.