

السلسلة · مفتاح · EP نجمة-مثلث

مفاتيح نجمة-مثلث EP

مفاتيح دوارة نجمة-مثلث EP TOSUNLUX بواجهة مربعة، أوضاع Δ-0-Y، للإقلاع اليدوي للمحركات ثلاثية الطور: إقلاع بالنجمة للحد من تيار الإقلاع ثم الانتقال إلى المثلث. عياران في كتالوج ، 40 A و63 A بأربعة أقطاب، Ui 660 V، 600 000 عملية ميكانيكية.

40-63 A	660 V	600 000
التيار	العزل	العمر التشغيلي

01 جدول الاختيار

المرجع	الأقطاب	الوظيفة
EP-40A 4P نجمة-مثلث	4P	إقلاع نجمة-مثلث
EP-63A 4P نجمة-مثلث	4P	إقلاع نجمة-مثلث

02 الخصائص التقنية

كهربائية

النوع	مبدل دوار بواجهة مربعة
سلسلة EP — جهد العزل Ui	660 V
سلسلة EP — جهد التشغيل Ue	120 · 240 · 440 V~
سلسلة EP — العمر الميكانيكي	600 000 مناورة

كهربائية

سلسلة EP — العمر الكهربائي	AC-15 : 200 000 · DC-13 : 60 000 مناورة

البيئة

درجة الحماية	IP40[1] الواجهة الأمامية

المطابقة

معيار المنتج	IEC 60947-3[2]

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية.

03 الأبعاد والتوصيل

الأبعاد الخارجية والتثبيت	لوحة أمامية مربعة 64 × 64 إلى 88 × 88 mm حسب العيار[1] · 4 ثقوب Ø 4,5 mm

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

المعايير المرجعية

IEC 60947-3

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
التحقق من المطابقة CE	Intertek	230200377SHA-V1	EN IEC 60947-3:2021
شهادة اختبار CB (IECEE)	Intertek Semko	SE-110550	IEC 60947-3:2020
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.