

السلسلة · مبدل · HZ5B

المبدلات الدوارة HZ5B

مبدل دوار TOSUNLUX HZ5B بتيار 20 أمبير ثلاثي الأقطاب بثلاث وضعيات 0-1-2، بمقبض أحمر، لاختيار الدارات والتحكم في المحركات الصغيرة.

0-1-2

الوضعيات

3P

الأقطاب

20 A

التيار



01 جدول الاختيار

المراجع	نموذج TOSUNLUX	الأقطاب	الوظيفة	lth	le AC-23A	le AC-3
	HZ5B-20A 3P 0-1-2	—	3P	مبدل 0-1-2	—	—

02 الخصائص التقنية

كهربائية		كهربائية	
النوع	مبدل دوار بكامات	الأقطاب	3P
التيار الحراري lth	20 A	الوضعيات	0-1-2
المطابقة		المطابقة	
IEC 60947-3 ¹		معييار المنتج	

¹ قيمة معيارية: IEC 60947-3.

03 الأبعاد والتوصيل

¹ واجهة مربعة 4 × ثقب للتثبيت

الأبعاد الخارجية والتثبيت

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

المعايير المرجعية

IEC 60947-3

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
التحقق من المطابقة CE	Intertek	230200377SHA-V1	EN IEC 60947-3:2021
شهادة اختبار (IECEE) CB	Intertek Semko	SE-110550	IEC 60947-3:2020
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.