



SÉRIE · COMMUTATEUR · LW5

COMMUTATEURS LW5

Commutateurs à cames TOSUNLUX LW5 multi-étages pour la commande et l'inversion : Ui 500 V, 300 000 manœuvres mécaniques, positions 1-0-2.

40 A

Courant

500 V

Isolement

300 000

Endurance

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Pôles	Fonction	Ith	Ie AC-23A	Ie AC-3
LW5 40A	—	Inverseur 1-0-2	—	—	—

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Commutateur rotatif à plastron carré
Série LW5 — tension d'isolement Ui	500 V
Série LW5 — endurance mécanique	300 000 manœuvres

ENVIRONNEMENT

Degré de protection	IP40 face avant ¹
---------------------	------------------------------

CONFORMITÉ

Norme produit	IEC 60947-3 ²
---------------	--------------------------

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

² Valeur normative : IEC 60947-3.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

NORMES DE RÉFÉRENCE

IEC 60947-3

Certificat	Organisme	N°	Norme
Vérification de conformité CE	Intertek	230200377SHA-V1	EN IEC 60947-3:2021
Certificat d'essai CB (IECEE)	Intertek Semko	SE-110550	IEC 60947-3:2020
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.