

السلسلة • عداد ساعات HM-1

عداد ساعات التشغيل HM-1

عداد ساعات كهروميكانيكي TOSUNLUX HM-1 يركب على واجهة اللوحة: يجمع ساعات تشغيل محرك أو مولد أو آلة لبرمجة الصيانة.

50 / 60 Hz

التردد

12-220 V

الجهد

72 × 72 mm

الواجهة



01 جدول الاختيار

المرجع	الواجهة	الجسم	جهود التغذية لدى TOSUN
HM-1	72 × 72 mm	48 × 48 × 40 mm	12 · 24 V DC — 12 · 24 · 48 · 110 · 220 V AC

02 الخصائص التقنية

كهربية		ميكانيكية	
النوع	عداد ساعات كهروميكانيكي	الواجهة	72 × 72 mm
جهود التغذية	DC 12 V · 24 V — AC 12 V · 24 V · 48 V · 110 V · 220 V	الجسم المدمج	48 × 48 × 40 mm
التردد	50 أو 60 Hz	التوصيل	¹ مباشر، سكان، على التوازي مع الحمل
مجال القياس	0 – 99 999,99 h ¹	البيئة	
الدقة	¹ مرتبطة بتردد الشبكة (محرك تزامني)	درجة حرارة التشغيل	-10 ... +50 °C ¹
الشاشة	¹ عداد ميكانيكي 7 أرقام منها رقمان عشريان		

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.