



SÉRIE · COMPTEUR HORAIRE · HM-1

COMPTEUR HORAIRE HM-1

Compteur horaire électromécanique TOSUNLUX HM-1 à encastrer en façade d'armoire : il totalise les heures de fonctionnement d'un moteur, d'un groupe électrogène ou d'une machine pour planifier la maintenance.

72 × 72 mm

Façade

12-220 V

Tension

50 / 60 Hz

Fréquence

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Façade	Corps	Tensions d'alimentation TOSUN
HM-1	72 × 72 mm	48 × 48 × 40 mm	12 · 24 V DC — 12 · 24 · 48 · 110 · 220 V AC

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Compteur horaire électromécanique
Tensions d'alimentation	DC 12 V · 24 V — AC 12 V · 24 V · 48 V · 110 V · 220 V
Fréquence	50 ou 60 Hz
Plage de mesure	0 – 99 999,99 h ¹
Précision	Liée à la fréquence du réseau (moteur synchrone) ¹
Afficheur	Totalisateur mécanique 7 chiffres dont 2 décimales ¹

MÉCANIQUE

Façade	72 × 72 mm
Corps à encastrer	48 × 48 × 40 mm
Raccordement	Direct, 2 fils, en parallèle sur la charge ¹

ENVIRONNEMENT

Température de service	–10 ... +50 °C ¹
------------------------	-----------------------------

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.