

السلسلة · مكثف مروحة · CBB61

مكثفات المراوح CBB61

مكثفات دائمة TOSUNLUX CBB61 بغشاء بولي بروبيلين معدني لمحركات المراوح: من 1 إلى 3,5 ميكروفاراد، 450 فولت AC، ذاتية الالتئام.

-40...+70 °C

الحرارة

450 V~

الجهد

1-3,5 µF

السعة



01 جدول الاختيار

المرجع	السعة	450 V صيغ · L × I × H
CBB61 1 µF	1 µF	36 × 11 × 22 mm
CBB61 1,5 µF	1,5 µF	38 × 13,5 × 24 mm
CBB61 2 µF	2 µF	38 × 15 × 25 mm
CBB61 2,5 µF	2,5 µF	—
CBB61 3 µF	3 µF	38 × 15 × 25 mm
CBB61 3,5 µF	3,5 µF	—

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
النوع	مكثف بغشاء بولي بروبيلين معدن
تشكيلة CBB61 لدى TOSUN	1 إلى 200 · 30 µF إلى 500 V AC
الجهد (علامة CBB61 1,5 µF)	450 V AC
التردد (علامة المنتج)	50 / 60 Hz
تفاوت السعة	± 5 %
معامل التبديد	$\tan \delta \leq 0,002$ (50 Hz)
تيار المقنن	50 Hz, 450 V تحت $f C U: 0,14 A \pi I = 2$
الاستعمال	المراوح، شفاطات المطبخ، محركات صغيرة أحادية الطور · تشغيل مستمر
ميكانيكية	ميكانيكية
الخاصية	ذاتي الالتئام
الهيكل CBB61	بلاستيك مستطيل
المخارج CBB61	أطراف لحام نحاسية أو أسلاك
البيئة	البيئة
درجة حرارة التشغيل	-40 °C إلى +70 °C
المطابقة	المطابقة
المعيار (علامة المنتج)	EN 60252

03 الأبعاد والتوصيل

التركيب	1 ^{تثبيت بلسان أو طوق}
1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.	

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياجات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.