

السلسلة · مكثف · CBB65

مكثفات الضاغط CBB65

مكثف مزدوج TOSUNLUX CBB65 بسعة 40 + 5 ميكروفاراد و450 فولت AC لضغط ومروحة المكيفات، في علبة ألومنيوم محكمة.

مكيف

الاستعمال

450 V~

الجهد

40 + 5 µF

السعة



CBB65

01 جدول الاختيار

المرجع	السعة	450 V صيغ · L × I × H
—	40 + 5 µF	—

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
النوع	مكثف بغشاء بولي بروبيلين ممعدن
التردد (علامة المنتج)	50 / 60 Hz
CBB65	40 + 5 µF · 450 V AC · 50 / 60 Hz
تفاوت السعة	± 5 %
معامل التبريد	$\tan \delta \leq 0,002$ (50 Hz)
الاستعمال	ضواغط ومراوح المكيفات · تشغيل مستمر
التيار المقنن	$f C U : 5,7 A (40 \mu F) \cdot 0,7 A (5 \mu F) \pi I = 2$ تحت 50 Hz , 450 V
ميكانيكية	البيئة
الخاصية	ذاتي الانتمام
الهيكل	أسطوانة من الألومنيوم · المرباط C · HERM · FAN
درجة حرارة التشغيل	-40 °C إلى +70 °C
المطابقة	
المعيار (علامة المنتج)	EN 60252

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهئية	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.