



CBB65

SÉRIE · CONDENSATEUR · CBB65

CONDENSATEURS DE COMPRESSEUR CBB65

Condensateur double TOSUNLUX CBB65 de 40 + 5 μ F en 450 V AC pour le compresseur et le ventilateur des climatiseurs, en boîtier aluminium étanche.

40 + 5 μ F

Capacité

450 V~

Tension

Climatiseur

Usage

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Capacité	L × l × H · version 450 V
CBB65 40 μ F climatiseur	40 + 5 μ F	—

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Condensateur à film polypropylène métallisé
Fréquence	50 / 60 Hz
CBB65	40 + 5 μ F · 450 V AC · 50 / 60 Hz
Tolérance sur la capacité	± 5 %
Facteur de dissipation	$\tan \delta \leq 0,002$ (50 Hz)
Usage	Compresseurs et ventilateurs de climatiseurs · service continu
Courant assigné	$I = 2\pi f C U$: 5,7 A (40 μ F) · 0,7 A (5 μ F) sous 450 V, 50 Hz

ÉLECTRIQUE

Propriété	Auto-cicatrisant
-----------	------------------

MÉCANIQUE

Boîtier	Cylindre aluminium · bornes C · HERM · FAN ¹
---------	---

ENVIRONNEMENT

Température de service	-40 °C à +70 °C
------------------------	-----------------

CONFORMITÉ

Norme	EN 60252
-------	----------

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.